

# PRODUKT INFORMATION



Die Zuverlässigkeit der Maschinen wird laufend verbessert

**Häufigste Ursache für Betriebsauffälle sind nunmehr Reifenschäden**



**AirSeal wird direkt in den luftgefüllten Reifen gedrückt, das dauert nur wenige Minuten**

**Zur Reduzierung von Reifenschäden haben wir AirSeal, ein in den USA bewährtes, vorbeugendes Reifenschutz-System eingeführt. AirSeal repariert einen Einstich beim Fahren durch die Walkarbeit des Reifens**

**Dabei wird der Einstich von innen ausgefüllt und abgedichtet, damit wird auch das Eindringen von Schmutz und Nässe in den Reifen verhindert.**

**Zusätzlich dichtet AirSeal HD das Rad und verhindert schleichenden Luftverlust durch Felgen- und Gummiporositäten.**

AirSeal ist flüssig, bleibt flüssig und kann zur Reparatur von Schnitten oder zum Runderneuern einfach abgewaschen werden.

Die Anwendung ist einfach, AirSeal wird mit der Dosierpumpe direkt in den luftgefüllten Reifen gedrückt. Für einen Reifen 20.5 / 25" werden nur 4.5 Liter benötigt



**Der Pannenschutz für 4 Reifen 20.5 / 25" kostet nur wenig und hält ein Reifen-Lebenslang, zusätzlich wird schleichender Luftverlust verhindert.**